

НАВИМАЛЬ HS

(Navimal HS)

белая, серая, желтая, красная, зеленая, голубая, черная акриловая краска на основе растворителей для окраски тротуарных поребриков, подъездов, стоянок.

Характеристика:	Акриловая краска на основе растворителей НАВИМАЛЬ представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акриловой смолы в органических растворителях с добавлением вспомогательных средств.
Назначение:	Краска НАВИМАЛЬ HS предназначена для выполнения различного рода горизонтальной разметки на стоянках, площадях, подъездах, в производственных цехах, а также в складских помещениях с покрытиями, выполненными из бетона и битума.
Способ нанесения:	Краску предназначена для нанесения только вручную (валиками, кистями).
Расход:	При однократной окраске 0,2-0,3 л/м ²
Время высыхания:	В условиях близких к оптимальным, т.е. при температуре воздуха около 20°C и температуре основания 25°C время высыхания составляет 15 мин. Вместе со снижением температуры воздуха и изменением влажности или же при большем расходе краски время высыхания увеличивается.
Разбавитель:	Разбавитель ВПЗ 11 (WPZ 11) для красок для разметки проезжей части.
Способ применения:	<p>Основание перед окраской должно быть подготовлено соответствующим образом, т.е. сухое, обеспыленное, без жирных пятен и загрязнений. Все непрочные участки основания следует удалить, также как и старые покрытия. Перед применением краску следует тщательно размешать для получения однородного раствора по всему объему оригинальной упаковки.</p> <p>Вязкость поставленной краски НАВИМАЛЬ пригодна для непосредственной окраски. Только в случае значительного увеличения вязкости краски, вызванного, например, низкой температурой окружающей среды (5-10°C), допускается ее разбавление небольшим количеством разбавителя ВПЗ 11 для краски для разметки проезжей части в количестве до 2% по весу. Чрезмерное использование разбавителя не допускается в связи с получением покрытий более низкой стойкости.</p>
Упаковка:	Металлическое ведро 5 л.
Гарантийный срок:	В оригинальной упаковке, не подвергающейся непосредственному воздействию солнечных лучей, в течение 12 месяцев со дня производства.

**Указания по
технике
безопасности и
противопожарной
безопасности:**

Краска является чрезвычайно легковоспламеняющимся продуктом и содержит опасные для здоровья летучие растворители, поэтому во время выполнения малярных работ следует соблюдать общие правила техники безопасности и противопожарной безопасности, действующие в этой области. В частности, запрещается курение, а также прием пищи во время выполнения окраски. Краску следует хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников огня, тепла, а также хранить от непосредственного воздействия солнечных лучей. Подробная информация содержится в карте характеристики безопасности продукта (паспорте).
