

## Разбавитель ВПЗ 11 (WPZ 11)

для красок для разметки проезжей части

<b>Символ:</b>	24.30.22-79.31		
<b>Стандарт:</b>	ZN-PCW-1369:2004		
<b>Назначение:</b>	Для разбавления красок для разметки проезжей части до требуемой вязкости, а также для мытья оборудования и инструментов, применяемых для нанесения красок и химически отверждаемых масс.		
<b>Потребительские свойства:</b>	Разбавитель - это прозрачная, однородная жидкость без механических загрязнений и воды.		
	<b>Основные технические данные:</b>		
	Летучесть по отношению к ацетону		<8
	Плотность при 20°C	[г/см <sup>3</sup> ]	0,86÷0,87
	Температура воспламенения	[°C]	≥5
	<b>Диапазон температур кипения:</b>		
	- - начало	[°C]	≥108
	- 92% продукта дистиллируется до температуры	[°C]	≤120
<b>Способ применения:</b>	Продукт следует добавлять в краску небольшими порциями в количестве до 3% по весу по отношению к краске, тщательно размешивая до получения требуемой рабочей вязкости.		
<b>Упаковка:</b>	Пластмассовые канистры – 30 л. не подлежащие возврату.		
<b>Гарантийный срок:</b>	В оригинальной упаковке, не подвергающейся непосредственному воздействию солнечных лучей, в течение 24 месяцев со дня производства.		
<b>Указания по технике безопасности и противопожарной безопасности</b>	Разбавитель содержит легковоспламеняющиеся летучие вещества, поэтому его следует применять в помещениях с исправной вентиляцией или хорошо проветриваемых. Разбавитель следует хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников огня и тепла. Подробная информация содержится в карте характеристики безопасности продукта (паспорте).		